

iM2-UART-4P

M.2 B Key & M Key card, 支持四个 RS-232/422/485 端口, RoHs



Features

- » M.2 B Key + M Key 卡, 支持四个 RS-232/422/485 端口
- » FIFO 128 字节发送/接收
- » 高速 16C550/16C650/16C750/16C850 兼容 UART
- » 波特率支持 115.2K, 可高达 1.5M

Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	M.2 B Key + M Key card
系统	
芯片组	Fintek F81504 (PCI Express Bridge to Quad Serial Port), Fintek F81439 (Buffer/Transceiver Series)
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	22mm x 80mm
净重	GW: 100g / NW: 50g
I/O 接口	
I/O接口	4 x 内部RS-232/422/485 : 针接头 (2x5 pin, P=2.0)
环境	
操作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合 CE/FCC
Card Slot Interface	
M.2	M.2 B/M key 3042 (PCIe gen3 x1 signal)

Ordering Information

iM2-UART-4P-R10	M.2 B Key&&M Key card supports four RS-232/422/485 Port, RoHs
-----------------	---

Packing List

1 x iM2-UART-4P 扩展卡	2 x D-SUB9 公头连接线
1 x QIG (快速安装指南)	