

IOVU-430S

4.3" TFT WQVGA LCD with resistive touchscreen



Features

- » 4.3" TFT WQVGA LCD 电阻屏
- » Samsung S3C2416 400MHz CPU
- » 采用 Windows® CE 6.0
- » 内置 Ethernet LAN 和可选 Wi-Fi
- » 内置 CAN-bus 2.0b 和 GPIO
- » 内置 RS-232/422/485 接口
- » 支持 .Net Frame Work V3.5

Specifications

系统	CPU
板载内存	128MB
Memory Ext.	128 MB SDRAM
电源	电源适配器
功耗	Max. 7W
环境	操作温度
湿度	5%-90% RH
物理属性	尺寸 (LxWxH) (mm)
净重	0.6 Kg
LCD	尺寸
分辨率	WQVGA
亮度 (cd/m2)	500
可视角度 (H-V)	140° / 120°
Touch	触摸屏
I/O 接口	I/O 接口
1 x WIFI(802.11a/b/g/n)	
1 x Power In(terminal block DC input)	
1 x MiniSD Slot	
1 x LAN(10/100Mbps)	
6 x GPIO	
1 x CAN-bus	
2 x Speaker(1W)	
1 x USB 1.1	
1 x RS-422/485	

Ordering Information

IOVU-430S-CE6/ST/R11	RISC PANEL PC, 4.3" LCD,ARM S3C2416X40-Y640 400MHz CPU, 128MB SDRAM,WIN CE6.0,RoHS
IOVU-430S-CE6/ST/WL/R11	RISC PANEL PC, 4.3" LCD,ARM S3C2416X40-Y640 400MHz CPU,128MB SDRAM, BUILT-IN WIFI, WIN CE6.0,RoHS