

TANK-720-Q67

Intel® 第二代 Core™ 桌面处理器



Features

- » 第二代 Intel® Core™ i7/i5/i3 或 Celeron® 移动处理器 用于 TANK-700 第二代 Intel® Core™ i7/i5/i3 Pentium® 和 Celeron® 桌面处理器 用于 TANK-720
- » Intel® HD 图形支持 H.264/AVC-MPEG2/VC1, DirectX 10.1 和 OpenGL 3.0
- » 板载 2GB DDR3 内存和一个 DDR3 SO-DIMM 插槽 (系统最大支持 10 GB)
- » 双组合 (10/100/1000 BASE-T(X) 或 1000 baseSFP 插槽 RJ-45 端口) 千兆 LAN 端口, 支持 Intel® AMT 7.0
- » 支持 8-通道 音频/视频 采集和双显示的 VGA 和 HDMI™
- » 双频段 2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n 3T3R MIMO Wi-Fi 用于高速无线传输

Specifications

Ordering Information

TANK-720-Q67-i5/2G-R21	Fanless embedded system , Core i5 Dual Core 2xxT CPU (Above 2.7GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on board memory , VGA/HDMI™, USB3.0, 2 x SATA3.0, SFP Fiber, Isolated CAN, Audio, 9-36V DC input, -20~50°C, R21, RoHS
TANK-720-Q67-i3/2G-R21	Fanless embedded system , Core i3 Dual Core 2xxT CPU (Above 2.5GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on board memory , VGA/HDMI™, USB3.0, 2 x SATA3.0, SFP Fiber, Isolated CAN, Audio, 9-36V DC input, -20~50°C, R21, RoHS
TANK-720-Q67-P/2G-R21	Fanless embedded system , Pentium Dual Core G6xxT CPU (Above 2.2GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on board memory , VGA/HDMI™, USB3.0, 2 x SATA3.0, SFP Fiber, Isolated CAN, Audio, 9-36V DC input, -20~50°C, R21, RoHS

Packing List

1 x 可插拔 DC-in 接线端子	1 x 可插拔 CAN-bus 接线端子
1 x 可插拔 远程控制 接线端子	4 x RJ-45 至 DB-9 COM 端口电缆
1 x 电源线转换电缆	1 x 电源线
1 x 电源适配器	2 x 安装托架
8 x 安装托架螺钉	