

# TANK-760-QGW

基于云的 IPC 内置用于 IIOT 的 QTS 网关 OS



## Features

- » 内置 QTS 网关操作系统，可即时可视化
- » 支持远程连接 (myQNAPcloud) 和混合备份 (Hybrid Backup Sync)
- » QRM+ 轻松监控 IPMI 设备, 服务器, PC和生产线设备
- » Q'center 集中管理多个 QNAP NAS 和配备有QTS网关的IPC
- » 用于远程监控视频监控站, 全天候保护
- » 七个级别的数据安全保护，以保护您的宝贵数据

## Specifications

Form factor	
SBC Form Factor	CPU: Intel® Core™ i5-4400E 2.7 GHz
系统	
散热方式 / 系统风扇	Fanless
芯片组	Intel® HM86
最大内存	2 x 204-pin DDR3 SO-DIMM preinstalled two 4 GB (Maximum memory size supported by the system is 16 GB)
驱动仓	2 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay
存储	HDD: 2 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD Bay 1 x Cfast
I/O 接口	
显示	1 x VGA, 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort
音频	1 x Line-out, 1 x Mic-in
I/O 接口	4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x RJ-45 1 x PCIe GbE by Intel® I210 1 x PCIe GbE by Intel® I217LM CAN-bus:2 x Phoenix terminal block with isolation 1 x 802.11b/g/n (optional)
数字 I/O	Digital I/O:8-bit digital I/O, 4-bit input/4-bit output
I/O 口	Reserved IO window for PCIe Mini card expansion
系列	4 x RS-232 (DB-9, with isolation) 2 x RS-232/422/485 (DB-9, with isolation)
电源	
输入	DC Jack : 9V~36V DC Terminal Block : 9V~36V DC
功耗	19V@3.2A
运行环境	

操作温度	-20°C ~ 70°C with air flow (SSD) i5-4400E
安全 & EMC	CE/FCC
物理特性	
结构	Extruded aluminum alloys
尺寸	
尺寸	310 x 200 x 62
重量	
重量	4.2 kg/6.9 kg
颜色	
颜色	Black C + Silver
扩展插槽	
扩展插槽	PCIe Mini 2 x Full Size (one co-lay mSATA)
可选	
iRIS	1 x iRIS-2400 (可选)

## Ordering Information

TANK-760-QGW-i5/8G-R10	Fanless embedded system, Intel® Core™ i5 dual-core i5-4400E 2.7 GHz, TDP 37W, 2 x 4GB DDR3 pre-installed memory, VGA/HDMI™/DisplayPort, iRIS-2400 optional, with QTS-Gateway, 9 V~36 V DC, RoHs
------------------------	---

## Packing List

1 x 电源适配器	1 x 机箱螺钉
1 x 电源线	1 x 安装托架