


GPOE-2P2

PCI Express 以太网供电卡, 2个
2.5GbE端口, 符合802.3at, 薄型, RoHS



Features

- » 符合 PCI Express® x1 标准
- » 支持 IEEE 802.3at PoE (以太网供电), 每端口功率 30 瓦
- » 支持链路聚合/巨型帧 (9 Kbyte)
- » 支持 12V~24V 直流输入电源

Specifications

物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	130 mm x 69 mm
净重	110g
I/O 接口	
网络	描述: [PoE Capability]
	IEEE 802.3at
	30W / 52V DC per port
	(Support for total 60 watts under full load)
	2 x LAN - Intel® I226V 控制器 9kB jumbo frame IEEE 802.3at, IEEE1588
电源	
电源供电	12~24V 直流电压输入 -
	1 x 内部直流输入 (2x3 pin)
	1 x 外部直流插孔 (Ø2.1/Ø5.5)
	**警告! 一次仅选择一个输入
环境	
操作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-10°C ~ 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合 CE/FCC

Ordering Information

GPOE-2P2-R10	PCI Express Power over Ethernet card, 2-port 2.5GbE, 802.3at compliant, low profile, RoHS
--------------	---

Packing List

1 x GPOE-2P2 扩展卡	1 x 全高支架
------------------	----------